

**C 08**

Pistola
 para soldadura de pernos CD
 de acuerdo con las normas vigentes

Información técnica

| | |
|---------------------------------------|--|
| Rango de soldadura | M3 a M8, diámetro 2 a 8 mm (otras medidas bajo petición) |
| Longitud del perno | 6 a 40 mm, pernos más largos pueden ser soldados con accesorios opcionales |
| Material del perno | Acero dulce, acero inoxidable |
| Tipo de perno | De cualquier forma (boquillas especiales a consultar) |
| Fuerza del muelle | Ajustable |
| Cable de soldadura | 6,5 m |
| Código IP | IP 20 |
| Nivel de ruido en el lugar de trabajo | > 90 dB (A) ocurre durante el proceso de soldadura |
| Dimensión LxWxH | 170 x 40 x 140 mm (sin cable) |
| Peso | 0.5 kg (sin cable) |

Información general**Aplicación**

- Especialmente indicado para chapas finas (de al menos 0.5 mm)
- **ISO** – especialmente indicado para la soldadura de clavos de aislamiento con punta de brida y encendido

Variaciones de proceso

- **Soldadura de contacto**

Ventajas

Estructura

- Caja rígida hecha de plástico resistente a los impactos
- Carcasa resistente a la torsión para acomodar todos los elementos funcionales y accesorios
- Rodamiento lineal para fijar el pistón
- Diseño ergonómico
- Dimensiones compactas
- Pernos hasta 40 mm; desde 40 mm con trípode
- Estructura mecánica probada en producción

Seguridad

- Bloqueo en el ajuste
- Alto nivel de seguridad para prevenir que los ajustes seleccionados no se cambien
- Sistema de guía protegido contra salpicaduras

Soldadura

- Opciones de ajuste individuales para resultados de soldadura óptimos
- Manejo óptimo y operación libre de fatiga
- Operación óptima también en lugares de difícil acceso
- Soldadura posible en placas pintadas (sitio limpio para la soldadura y fijación de las masas)