



PAH- 1

Pistola

para soldadura de pernos CD y ARCO con alimentación de pernos automática de acuerdo con las normas vigentes

Información técnica

Rango de soldadura	M3 a M8, diámetro 3 a 8 mm
Longitud del perno	8 a 30 mm
Material del perno	acero dulce, acero inoxidable, aluminio y latón
Recorrido	Rango de ajuste 5 mm
Cable de soldadura	3 m
Código IP	IP 20
Nivel de ruido en el lugar de trabajo	> 90 dB (A) puede ocurrir durante la soldadura
Dimensión L x W x H	295 x 60 x 170 mm (sin cable)
Peso	1.4 kg (sin cable)

Información general

Aplicación

- Especialmente indicado para chapas finas (de al menos 0.5 mm)

Variaciones del proceso

- Soldadura de contacto (opcional)
- Soldadura GAP
- Soldadura de arco de ciclo corto (SC)

Ventajas

Estructura

- Caja rígida hecha de plástico resistente a los impactos
- Rodamiento lineal para guiar el pistón
- Diseño ergonómico
- Rodamiento y pistón protegidos
- Recorrido del pistón ajustable
- **Longitud del perno ajustable (hasta 30 mm)**
- Estructura mecánica probada en producción
- Control electrónico

Seguridad

- Ajuste de seguridad del pistón (con tuerca de bloqueo)
- Alta seguridad para prevenir que los ajustes seleccionados puedan cambiarse sin advertencia
- Sistema de guía protegido contra salpicaduras

Soldadura

- Opciones de ajuste individuales para resultados de soldadura óptimos
- Soldadura posible en placas pintadas (sitio limpio para la soldadura y fijación de las masas)
- Es posible alimentador manual o automático (el elemento de soldadura es automáticamente empujado a través del tubo alimentador)