



IT 2002

Unidad de soldadura
 para soldadura de pernos por arco
 de acuerdo con las normas vigentes

Información técnica

Gas	Opción
Rango de soldadura	M3 a M24, diámetro 2 a 22 mm
Material de soldadura	acero dulce, acero inoxidable y aluminio
Rendimiento de soldadura	Diámetro 22 = 6 pernos/min
Corriente de soldadura	2.000 A (max.)
Rango de ajuste de la corriente	300 a 2.000 A (continuo)
Tiempo de soldadura	5 a 1500 milisegundos (continuo)
Energía primaria	400 V, 3 fases, 50/60 Hz, 63 AT (voltajes de entrada alternativas disponibles)
Enchufe	63 A (con 400 V de corriente)
Consumo de energía	100 KVA (con 400 V de corriente)
Tipo de refrigeración	F (Temperatura controlada por ventilador)
Código IP	IP 23
Dimensión LxWxH	600 x 500 x 830 mm (sin mango)
Peso	95 kg.

Información general

Aplicación

- Especialmente indicado para chapas más gruesas de 2mm o superiores
- Especialmente adecuado para la soldadura de anclajes/conectores
- Es posible la soldadura a través de la cubierta

Variaciones de proceso

- **Ciclo corto de soldadura por arco**
- **Soldadura por arco**

Equipamiento

- **Soldadura con casquillo de cerámica** (de serie)
- **Soldadura con gas inerte o de protección** (de serie)

Ventajas

Características

- **Micro controlador** – Para tiempo de procesos exactos, fiabilidad funcional óptima y máxima comodidad
- **Control de función** – Prueba automática para el control de la función de encendido; control de todas las funciones del sistema interno
- **Prueba de elevación** – para pistolas GAP (de recorrido por electroimán) y cabezales
- **Función de librería** – especificación automática de la corriente y del tiempo de soldadura a través de la selección del diámetro del perno de acuerdo al rango de soldadura (con y sin gas de protección); fino ajuste a través de flechas

Estructura

- **Extremadamente fácil de operar**
- **Compacto**
- **Móvil** – móvil gracias a dimensiones compactas y poco peso (50% de ahorro con respecto a las unidades convencionales de soldadura)
- **Robusto** – carcasa de metal resistente a duros tratamientos

Seguridad

- Con filtro de red integrado (protección contra picos de voltaje)
- **Óptimo para obras de construcción con grandes fluctuaciones de voltaje** uso incluso con suministro de voltaje crítico (- 10% + 10%)
- **Prueba EMC**
- **A prueba de alto voltaje**
- **Bloqueo de relanzamiento** – impide la soldadura sobre un elemento ya establecido
- **Control de la temperatura del transformador**- parada automática en caso de sobre calentamiento • **Ventilador de temperatura regulada** - reduce el ruido y el polvo en la unidad de soldadura (mayor fiabilidad del sistema)
- **Unidad de control separada de las líneas de soldadura** - alto grado de seguridad funcional
- **Óptima protección contra interferencias externas**
- **Código IP: IP 23**
- También permite el trabajo en el exterior

Soldadura

- **Pantalla** – ajuste de potencia; fácil control de todas las funciones vía pantallas LED; fácil manejo a través de teclado de membranas y pantalla digital; ajuste de los parámetros de soldadura, programas, gas de protección (opcional); visualización digital de la corriente, tiempo de soldadura y del flujo de gas; ajustes separados para la corriente y el tiempo de soldadura
- **Potente** – reservas de energía
- **Cambio sin problemas** de la polaridad del voltaje de soldadura intercambiando los cables de masa y la corriente
- **Alta calidad de soldadura** – gran estabilidad del arco incluso con corrientes débiles
- **Alta flexibilidad de proceso** – la alta frecuencia (30 kHz) de la unidad de soldadura permite una regulación del proceso muy dinámica

Pistolas indicadas

- **A 12**
- **A 16**
- **A 22**
- **A 25**
- **AI 06**