



C 08

Pistola

para soldadura de pernos CD
de acuerdo con las normas vigentes

Ambas pistolas tienen la misma base, solo cambia el cabezal, según se necesita soldar con ayuda de plantillas o no

Información técnica

Rango de soldadura	M3 a M8, diámetro 2 a 8 mm (otras medidas bajo petición)
Longitud del perno	6 a 40 mm, pernos más largos pueden ser soldados con accesorios opcionales
Material del perno	Acero dulce, acero inoxidable
Tipo de perno	De cualquier forma (boquillas especiales a consultar)
Fuerza del muelle	Ajustable
Cable de soldadura	6,5 m
Código IP	IP 20
Nivel de ruido en el lugar de trabajo	> 90 dB (A) ocurre durante el proceso de soldadura
Dimensión LxWxH	170 x 40 x 140 mm (sin cable)
Peso	0.5 kg (sin cable)

Información general**Aplicación**

- Especialmente indicado para chapas finas (de al menos 0.5 mm)
- **ISO** – especialmente indicado para la soldadura de clavos de aislamiento con punta de brida y encendido

Variaciones de proceso

- **Soldadura de contacto**

Ventajas

Estructura

- Caja rígida hecha de plástico resistente a los impactos
- Carcasa resistente a la torsión para acomodar todos los elementos funcionales y accesorios
- Rodamiento lineal para fijar el pistón
- Diseño ergonómico
- Dimensiones compactas
- Pernos hasta 40 mm; desde 40 mm con trípode
- Estructura mecánica probada en producción

Seguridad

- Bloqueo en el ajuste
- Alto nivel de seguridad para prevenir que los ajustes seleccionados no se cambien
- Sistema de guía protegido contra salpicaduras

Soldadura

- Opciones de ajuste individuales para resultados de soldadura óptimos
- Manejo óptimo y operación libre de fatiga
- Operación óptima también en lugares de difícil acceso
- Soldadura posible en placas pintadas (sitio limpio para la soldadura y fijación de las masas)